

Soft underlay

Base en espuma de polietileno

Descripción

Base en espuma de polietileno

Medidas

Espesor: 2 mm
Ancho: 1,2 m
Largo: 20 m
Superficie: 24 m²

Características

Fabricado a través de procesos ecológicos.
No contiene CFCs (fluorcarbonatos)
Producto 100% reciclable
Rollo de 24 m² para menor desperdicio.

Datos técnicos

| | |
|--|---------|
| Apto para desniveles máximos de | 2 mm /m |
| Apto para suelo radiante | NO |
| Mejora la protección frente a la humedad | NO |
| Reduce sonidos de impactos | NO |
| Mejora el aislamiento térmico | NO |

Instalación

1

Debemos asegurarnos de que el suelo base esté seco, limpio y bien plano. Compruebe que las condiciones de la superficie sobre la que vaya a instalar el producto son óptimas, si hubiese desniveles deberán repararse previamente con pasta niveladora. Elimine todas las irregularidades que pudiesen suponer un mal asiento del suelo sobre la solera.

2

Vaya poniendo tiras de Underlay a medida que lo vaya necesitando, si lo coloca todo se puede romper con el trasiego del montaje y perder así propiedades.

3

Esta lámina base debe aplicarse con una superposición mínima de 20 cm, o 10 cm pegando las láminas con una cinta adhesiva de 50 mm, y se debe extender sobre toda la superficie del suelo y subir en todas las paredes unos 5-6 cm, que se cortarán al colocar el zócalo-rodapié.

