

BRIK-CEN H-4394

DESCRIPCIÓN

Adhesivo a base de una dispersión acuosa de poliacetato de vinilo. Forma película, transparente, flexible y brillante.

PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +25°C
- ✓ Producto en base agua, libre de VOC,S
- ✓ Elástico y flexible.
- ✓ Acabado brillante y transparente al secar.
- ✓ Gran rendimiento.
- ✓ Rapidez de secado

APLICACIONES

- Adhesivo en manualidades en general.
- Barniz final de protección y brillo sobre acabados decorativos.
- Base de imprimación o tapaporos para tratar superficies porosas en interiores, antes de aplicar pinturas plásticas.
- Sellador o ligante sobre superficies de yeso, mortero, hormigón o estucos

Envases	Capacidad	Caducidad
Botes	1 kg	18 meses
Cubos	4 kg	18 meses

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Método	Unidades	Valores
Aspecto	VISUAL		Pasta blanquecina
Contenido en sólidos	UNE 53356	%	44± 2
Viscosidad	UNE EN ISO 2555	mPa.s	20000 ± 10000
Densidad		g/cc	1,00± 0,01

BRIK-CEN H-4394

MODO DE EMPLEO

Las superficies a unir deben estar limpias y secas exentas de polvo, aceites y grasas. Lijar las imperfecciones o defectos. Rellenar, nivelar y tratar convenientemente las grietas.

Es un producto de muy alta calidad y listo para ser aplicado mediante brocha o rodillo o puede ser diluido en agua según la aplicación que se le vaya a dar:

- Sellador: Dilución 1:3
- Barniz: Dilución 1:1

Especialmente desarrollado como barniz de base agua para hacer efecto tridimensional o 3D sobre superficie aplicada. Se aplica sobre la base de color completamente seca directamente desde el envase y se deja secar 8 horas, el tiempo de secado varia en función de la zona a cubrir. El adhesivo tiene un color blanquecino. Al secar, su aspecto es completamente transparente e incoloro.

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre una gran variedad de soportes porosos como papel, cartón, yeso, hormigón, etc

LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información proporcionada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación, uso final del producto y asesoramiento del departamento técnico (de forma verbal o escrita) son dadas de buena fe y basadas en nuestro conocimiento actual y experiencia (cuando los productos son correctamente almacenados, utilizados y aplicados en condiciones óptimas dentro de su vida útil). En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información, de este documento ni de cualquier recomendación escrita o verbal, ninguna garantía en términos de comercialización o idealidad para propósitos particulares ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que le quiere dar. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad del producto suministrado conforme a nuestros estándares de calidad declinando toda responsabilidad en lo que se refiere a resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adecuado. En el caso que Quiadsa fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de la misma en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de los productos, mediante su solicitud a nuestro departamento o consulta en la web www.quiadsa.com