



<b>PRODUCTO: MASILLA REFRACTARIA</b>	FECHA: 20/07/2015
	REVISIÓN: 02

**Familia química:**

Selladores. Es una masilla refractaria de alta calidad a base de silicato sódico.

**Uso de la sustancia:**

Para la instalación de aparatos de calefacción, hogares de chimeneas en ladrillos refractarios, conductos de chimeneas, reparación de estufas...

Excelente adherencia sobre la fundición, cementos y ladrillos refractarios.

Se endurece al contacto con de la llama.

Resiste hasta los 1.500°C sin agrietarse.

**Composición:**

Silicato sódico.

**Modo de empleo y dosificación orientativa.**

Modo de aplicación: espátula, pistola

Temperatura de aplicación: +5°C a +30°C

Limpiador: agua

Terminación: con espátula

Reparación: con PQS MASILLA REFRACTARIA.

**Datos técnicos**

Consistencia: Pasta estable

Sistema de endurecimiento: Secado físico

Densidad: Ca. 1,82g/mL

Rango de temperaturas: Máx. 1500°C

Movimiento admisible máximo: Insignificante

**Dimensionado de la junta:**

Anchura mínima: 5mm

Anchura máxima: 15mm

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.

PQS Piscinas y Consumo, S.A. Pol. Ind. La Palmera, Avda. de la Palmera, 71.

41700 Dos Hermanas (Sevilla).

Telf.: 0034954689300. e-mail: [atencioncliente@pqs.es](mailto:atencioncliente@pqs.es); [laboratorio@pqs.es](mailto:laboratorio@pqs.es); [www.pqs.es](http://www.pqs.es)