

FICHA TECNICA CAZOLETA NORMAL

DESCRIPCIÓN.

Cazoletas de desagüe para cubiertas, realizadas con caucho EPDM (Terpolímero de Etileno-Propileno-Dieno).
Constan de la cazoleta y paragravillas.

Las cazoletas de EPDM son:

- Resistentes a la corrosión.
- Resistentes a la intemperie.
- Resistentes a las variaciones de temperatura.
- Resistente a la llama durante la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Dureza SHORE A (° sh-A) ASTM D-2240	75
Dureza (después de envejecimiento 7d. A 125 °C).....	74
Carga de rotura (kg/m ²) DIN 53.504	60
Alargamiento de rotura (%) DIN 53.504	300
Fragilidad a baja temperatura. A -30 °C.	NO ROMPE
Ensayo de envejecimiento.....	CORRECTO
Compatibilidad con betunes asfálticos.....	CORRECTA
Resistencia al ozono.....	CORRECTA

FORMA Y DIMENSIONES.



FALDILLA. 320 mm
de diámetro
BAJANTE. 235 mm
de longitud
Diámetro de la zona inferior de la bajante,
para acoplar.
Según tamaño de cazoleta.

Cazoleta de:	80 mm.	71 mm
	90 mm.	77 mm
	100 mm.	90 mm
	110 mm.	97 mm

ACOPLABLE A BAJANTES DE: 80, 90, 100, 110 o 120 mm de diámetro. Según tamaño