



Pack 4 con remineralizador



DESCRIPCIÓN

Pack de recambios para equipo de Ósmosis Inversa Standard 5 etapas. Compatible con la mayoría de equipos domésticos 5 etapas del mercado. Filtro sedimentos 5micras, filtro carbón GAC y filtro carbón Block. Compatible con cartuchos 9 3/4". Asimismo incorpora un post-filtro ajustador de pH en línea, para mejorar el sabor y ajustar el pH del agua tratada.

APLICACIÓN

Tratamiento de agua potable mediante filtración.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Presión (máx)	6 bar - 1 bar
Temp. de entrada (máx-mín)	60 °C - 4 °C

TIPO DE TRATAMIENTO

SEGÚN CARTUCHOS:

POLIPROPILENO PRENSADO

Eficacia 95%

Presión diferencial máxima: 0,5bar

CARBÓN ACTIVO BLOCK

Retención/reducción del cloro libre presente en el agua. Reducción de la cantidad de compuestos orgánicos, trihalometanos y DQO.

CARBÓN ACTIVO GAC

Retención/reducción del cloro libre presente en el agua. Reducción de la cantidad de compuestos orgánicos, trihalometanos y DQO.

POSTFILTRO AJUSTADOR DE PH EN LINEA

Mejora del sabor. Retención/reducción del cloro libre presente en el agua. Reducción de la cantidad de compuestos orgánicos, trihalometanos y DQO. Incrementa el pH del agua tratada.

Acondicionamiento: 5 unidad

Caja: 250 unidades