

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible
LPRO50RGB



Aplicaciones domésticas, comercio, industriales.
Naves industriales, fachadas, jardines, viales,
monumentos, instalaciones deportivas, etc.
Ideal para sustitución de proyectores de
halógenos.

Applicazioni: Domestiche, commerciali e
industriali, capannoni, facciate, giardini, viali,
monumenti, installazioni sportive, ecc.
Ideale per sostituire proiettori allogenici.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	50W.
Tensión nominal - Tensione nominale	V	100-240V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	50-60Hz.
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,50.
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	300W.
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	180mA.

Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	3.750lm.
Temperatura de color - Temperatura del colore	°Kelvin	RGB
Índice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	Ra	-
Tono de luz - Tono di luce		RGB

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	°C	-20°C+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s.
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0s.
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000.
Vida útil - Durata		25.000h.

Tipo de Led - Tipo di Led		COB Epistar RGB
Ángulo de luz - Angolo di luce		>120°.
Regulable - Dimmerabile		Si. Incluida.

Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		A+.
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP65.

Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase I - Classe I
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.
Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		Aluminio.
Soporte - Supporto		Acero lacado - Acciaio Laccato
Difusor - Difusore		Cristal templado - Vetro Temperato
Color - Colore		Negro - Nero
Modelo - Modello		RGB

FICHA TÉCNICA PRODUCTO



Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L	285mm.
Anchura total - Altezza totale	A	67mm.
Altura Total - Altezza totale	H	275mm.
Peso neto - Peso lampada	Kg.	1.793gr
Peso bruto - Peso lampada + scatola	Kg.	1.973gr.
Packing - Scatolo	mm.	320x290x72mm
Montaje - Montaggio		≥2x Ø3,0x45mm.
Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori	mm.	140mm.
Corte instalación - Foro installazione	mm.	-

Extras - Extra

Mando a distancia - Telecomando	Si.
Distancia de control - Distanza controllabile	<3m. Infrarrojos- <3m. Infrarosso
Bateria - Batteria	1CR2025
Colores - Colori	16
Funciones - Funzioni	5
Memoria	No.
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare	-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento	-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	Seg.

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice	LPRO50RGB
Código del producto - Codice a barre	EAN 8436541047099
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds. 5 Uds.
Peso total - Peso totale	Kg. 11.203gr
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio	385x330x305mm.

Observaciones - Osservazioni



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.