SEINEC, S.A.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Pág.1 de 1
		Edición 16
		Fecha 03/2016

BALIS UP, MALLA OCULTACIÓN PARA VALLA MÓVIL

				Tolerancia
Tejido:	Rafia de HDPE.			
Construcción:	3 cadenetas/pulgada.			
Tratamiento anti UV:	Anti UV 2% sobre el total de la masa. Duración solor 450 Kly (2 años).			
Porcentaje de ocultación:	90%	gramaje:	90grs/m2	+/- 3%
Colores:	Verde oscuro/naranja.			
Dimensiones:	Ancho:	1,9 m.		+/- 3%
	Metraje:	3,6 m.l.; 50 m.l.		+/- 3%
Presentación:	Bobinas de 1,9x50 m.l. Sobre Pallet. Mantos: 1,9x3,6 m.l. Cajas de cartón de 40 unidades.			

SEINEC, S.A.
Pol. Ind. Can Mora Nord C/. África, 20 nave 4B
08459- St. Antoni de Vilamajor (Barcelona)
Tel. 902 627 881 Fax: 93 845 18 47
www.seinec.com - seinec@seinec.com

AENOR ER Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0215/2012
IQNet ISO 9001:2008 ES-0215/2012