

Martillo ligero LXT®

DHR202

18V • SDS-PLUS • 20 mm • 2,0 J

Martillo ligero profesional de tres modos

Martillo ligero para brocas para SDS-PLUS con mango antivibratorio. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión, además del astillado. Rango de velocidad de 0 - 1 100 min⁻¹. Energía de impacto de 2,0 J y capacidad de perforación máxima de 20 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Energía de impacto	1,9 J
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 10 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	20 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	26 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4000 min ⁻¹
Velocidad sin carga	0 - 1100 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Perforación por impacto, perforación sin impacto y función de pincho
- Interruptor reversible
- Diseño compacto y ergonómico
- Funciona con batería de iones de litio de 18 V (no con batería de 1,3 Ah)
- Fácil sistema de ajuste de la hoja para una rápida instalación de la cuchilla
- Ajuste de cincel 40 veces

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

183477-5

Grasa para taladros y martillos SDS



OTROS

Despiece

