Atornillador a batería 18V Litio BL

DFS452Z

DFS452Z Atornillador a batería 18V Litio

Motor sin escobillas. Ideal para tabiquería seca.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	LXT
Motor	BL
R.p.m	0 - 4.000 Rpm
Inserción	1/4" hex.
Capacidad máx tornillo Drywall	5 mm
Ajuste de profundidad por tope	✓
Gancho para el cinturón	✓
Dimensiones. LxAnxAl	235 x 79 x 259 mm
Peso según EPTA	1,70 Kg
Presión sonora	72,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Emisión de vibración	2,50 m/seg²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg²

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Atornillador a batería especial para tabiquería seca que sustituye al modelo DFS451.
- Gracias al motor BL sin escobillas la energía producida es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.
- Diseño compacto con una longitud total de 254 mm.
- Gancho para el cinturón.
- Botón de bloqueo Lock-on para atornillados continuos.
- Luz LED para la iluminación del punto de trabajo.
- Tecnología “Push Drive” que en modo lock-on, el motor solo empieza a trabajar cuando la punta se pone en contacto con la pieza de trabajo economizando así el consumo de batería.
- Medidor de carga de batería que se enciende al apretar el gatillo.

Página del producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

784811-8
Portapuntas magnético 60mm

P-06052
Punta estándar PH2 25mm

ACCESORIOS

194622-7
Cargador MakStar 18V para coche

195584-2
Cargador rápido 18V LXT DC18RC

196235-0
Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N

Soporte

Manual de usuarios:

Folleto:

Etiqueta: