



PX-0123-INO

V0

RINGO Empotrable de suelo

Descripción

Empotrado de suelo de uso exterior para iluminar hacia arriba.

Material estructura: Acero inoxidable AISI 304, Aluminio inyectado. Acabado estructura: Pulido, Negro. Material difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años.

Acabado

Pulido
Negro
Transparente

Material

Acero inoxidable AISI 304
Aluminio inyectado
Cristal



IP65/IP67 IK10



30°



12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED LG
Potencia (W): 2.7W
Consumo total (W): 3.5W
Temperatura de color: Blanco neutro - 4000K
CRI: 80
Riesgo fotobiológico: RG2
Lumens reales: 229
Nº Leds: 3
Lm/W reales: 65
Vida útil: 36.000 L70B30
Bin / Grup: K14 o K32
UGR: 7.9

EQUIPO

Marca: DRIVER AC
Equipo incluido: Sí, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 220-240 VAC
Factor de potencia: 0.48

Luminaria

Zona de paso: 1800
Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381440084
Peso neto (Kg): 0.595
Peso en Kg (embalado): 0.742
Box: 115 x 115 x 155
Masterbox: 12

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.