

PLASTE EXTERIORES FINO

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Plaste de exterior fino para aplicar sobre soportes de cemento. Apto para aplicar sobre soportes pintados bien adheridos.

SOPORTES

- Cemento, piedra, ladrillo, hormigón.
- Apto para aplicar sobre fondos pintados bien adheridos, previo saneamiento.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado lento.
- Docilidad de aplicación.
- Aplicable en capa fina y gruesa.
- Idóneo para retapar fisuras y microfisuras.
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Alisado y enlucido de paredes al exterior.
- La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de un fijador consolidador penetrante al agua o al disolvente o de una imprimación acrílica reguladora de absorción. Para obtener más información sobre las precauciones a tener en cuenta antes de aplicar pinturas sobre soportes de cemento o al exterior, puede consultar nuestro folleto informativo.



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3S2V2W1A0C0R0

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

EMBALAJE



Palet 60 x 15 Kg



Palet 35 x 4 x 5 Kg



Agua de amasado

0.35 a 0.40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.05 Kg/m²



12.0 - 13.0



Espesor máximo por capa

10 mm



Adherencia

> 7.0 Kg/cm² sobre cemento
> 10.0 Kg/cm² sobre pintura



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

2 H 30' - 3 H 30'



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 4 - 5 H



Granulometría máxima

300 micras