



Ref.: 55903



USO

Cortador de cabezal móvil, para reformas y trabajos ligeros.

Para el corte de baldosa cerámica, ideal para azulejo y gres.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible a 45° para realizar cortes a inglete.

Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.

Motor directo.

Sistema de patas plegables integrado en la propia máquina, muy FÁCIL de montar.

Con ruedas y asa para una MEJOR manipulación y transportabilidad.

Chasis REFORZADO.

Depósito de agua externo y de fácil extracción. Limpieza más SENCILLA.

Tubo portacables para una MAYOR protección y facilidad de uso.

Mango bimaterial, para un mayor CONFORT.

Suministrada con cable eléctrico y disco de diamante tipo CEV-PRO.

www.rubi.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia: 1,1 CV (0,8 kW).
- Voltajes: 230V/50Hz con enchufe SCHUKO (ref. 55903).
 - 230V/50Hz con enchufe UK (ref. 55905).
 - 110V/50Hz con enchufe UK (ref. 55906).
 - 120V/60Hz con enchufe USA (ref. 55907).
 - 220V/60Hz con enchufe SCHUKO (ref. 55938).
 - 240V/50Hz con enchufe AUS (ref. 55939).
- RPM: 2915 (puede variar según voltajes y frecuencias)
- Diámetro exterior de disco: 200 mm.
- Diámetro interior de disco: 25,4 mm.
- Capacidad de corte: 65 cm.
- Formato máximo en diagonal: 45x45 cm.
- Espesor máximo de corte: 35 mm.
- Espesor máximo de corte a inglete: 20 mm.
- Peso: 22,50 kg.
- Dimensiones de la mesa de trabajo: 75x38 cm.
- Valor de vibración según UNE-EN 61029 es 1,78 m/s² con una dispersión K=15.

EMBALAJE

Caja de cartón en cuatricromía con refuerzos interiores.

Dimensiones: 1000x400x355 mm.

Unidad de venta: 1 unidad.

Unidades por palet: 9 unidades.

NORMATIVA

UNE-EN ISO 12100-1 / UNE EN ISO 12100-2 / UNE EN 61029-1 / UNE EN-61000-6-1 / UNE EN-61000-3-2 / UNE EN-61000-6-3 / UNE EN-61000-3-3.

Conforme con los requisitos esenciales de las directivas:

2006/42/EC / 2006/95/EC / 2004/108/EC / 2012/19/EC / 2011/65/CE.

www.rubi.com