

BRUPER CRIL B-30

PINTURA DE INTERIOR - EXTERIOR

Código de producto: BR30



DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Pintura mate lavable recomendada para acabados de alta calidad de interior y exterior. Es transpirable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza química	Copolímero acrílico
Color	Blanco y colores
Densidad ISO 2811	1,55-1,6 kg/l
No volátiles	63-64 %
Temperatura mínima de trabajo	+ de 5°C
Secado al tacto	1 hora
Repintando	4 horas según climatología
Rendimiento	De 8 a 10 m ² /kg y mano, según tipo de superficie.
Acabado	Mate
Resistencia al envejecimiento	Buena
Resistencia al frote húmedo ISO11998 (Norma DIN 53778 2ª parte)	Clase 2
COV	7,2 g/l. Cumple con la Directiva 2004/42/CE-IIA cat. a) 2010. Valor máximo 30 g/l

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

APLICACIÓN: ALBAÑILERIA (yeso, cemento, escayola, etc,...) y sobre MADERA y METAL convenientemente preparadas.

MODO DE EMPLEO

-SUPERFICIES NUEVAS:

***ALBAÑILERIA Y PAPEL PINTADO:** Una vez limpia y seca la superficie aplicar una primera mano diluida con agua al 10-20%, usando brocha o rodillo. Transcurridas 4 horas aplicar la segunda mano sin diluir o diluyendo ligeramente.

***MADERA:** Imprimir con selladora.

***METAL:** Imprimir con minio de plomo.

-REPINTADOS: Sobre pintura plástica, óleo o esmalte que estén en buenas condiciones, limpiar, secar, eliminar brillos y aplicar directamente Bruper-Cril B-30.

En caso de pinturas pulverulentas, mal adheridas, temple o colas, eliminar desconchados y aplicar una mano de Bruper-Fix acrílica, esperar 24 horas y aplicar finalmente Bruper-Cril B-30.

Si la pintura vieja está en malas condiciones debe eliminarse, emplastecer los posibles desperfectos y tratar la superficie como si fuera nueva.

-CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN:

***Aplicación:** Brocha, rodillo, pistola y pistola sin aire.

***Dilución:** Con agua. Primera mano de 10-20%. Para aplicar a pistola ajustar la viscosidad con agua.

***Limpieza de útiles:** Quitar el exceso de pintura de los utensilios antes de limpiarlos con agua.

OBSERVACIONES

Para homogeneizar la pintura debe removerse desde el fondo hacia arriba con un objeto plano.

Para ahorrar pintura para posteriores usos, volver a cerrar el envase cuidadosamente.

Esta pintura se fabrica mediante un proceso que no produce daños a las personas ni al medio ambiente.

VER CARTA COLORES BRUPER-MIX