



REVIFLEX RV-K 0,6/1kV

Cables unipolares y multipolares con conductor flexible, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC.

APLICACIONES

Adecuados para el transporte y distribución de energía eléctrica en instalaciones fijas protegidas o no. Adecuados para instalaciones interiores y exteriores, sobre soportes, al aire, en tubos o enterrados.



Características Técnicas

Norma		UNE 21123-2
Conductor		Cobre clase 5 según UNE-EN 60228
Aislamiento		Polietileno reticulado Tipo DIX 3 según UNE-HD 603-1
Cubierta		PVC tipo DMV18 según UNE-HD 603-1
Tensión nominal		0.6/1kV
Tensión ensayo		3500V
Temperatura		90°C
Comportamiento al fuego		No propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2
Secciones		1x 1.5 a 300mm ² , 2, 3, 4, 5 x 1.5 y 2.5 mm ² , 7, 10 y 12 x 4 mm ²
Colores		Negro
Embalaje		Rollos de 100m plastificados y bobinas



CABLE REVIFLEX RV-K 0,6/1kV

Sección (mm ²)	Espesor (mm)	Diámetro (mm)	Resistencia a 20°C (Ohm/Km)
1.5	0.7	5.7	13.3
2.5	0.7	6.2	7.98
4	0.7	6.5	4.95
6	0.7	7.6	3.3
10	0.7	8.6	1.91
16	0.7	9.6	1.21
25	0.9	11.4	0.78
35	0.9	12.5	0.554
50	1	14.5	0.386
70	1.1	16.4	0.272
95	1.1	18.5	0.206
120	1.2	20.7	0.161
150	1.4	22.5	0.129
185	1.6	25.2	0.106
240	1.7	28.3	0.0801
300	1.8	30.9	0.0641
2x1.5	0.7	8.9	13.3
2x2.5	0.7	9.9	7.98
2x4	0.7	10.4	4.95
2x6	0.7	12.2	3.3



CABLE REVIFLEX RV-K 0,6/1kV



Sección (mm ²)	Espesor (mm)	Diámetro (mm)	Resistencia a 20°C (Ohm/Km)
2x10	0.7	14.0	1.91
2x16	0.7	16.3	1.21
3G1.5	0.7	9.7	13.3
3G2.5	0.7	10.5	7.98
3G4	0.7	11.7	4.95
3G6	0.7	12.8	3.3
3G10	0.7	15.0	1.91
3G16	0.7	17.4	1.21
4G1.5	0.7	10.3	13.3
4G2.5	0.7	11.5	7.98
4G4	0.7	12.7	4.95
4G6	0.7	14.2	3.3
4G10	0.7	16.4	1.91
4G16	0.7	19.2	1.21
4G25	0.9	23.2	0.78
4G35	0.9	26.5	0.554
4G50	1	32.5	0.386
5G1.5	0.7	11.8	13.3
5G2.5	0.7	12.5	7.98
5G4	0.7	14.3	4.95
5G6	0.7	15.5	3.3
5G10	0.7	18.0	1.91
5G16	0.7	21.1	1.21
5G25	0.9	25.5	0.78
7G1.5	0.7	12.0	13.3
7G2.5	0.7	13.2	7.98
7G4	0.7	15.0	4.95
10G1.5	0.7	15.0	13.3
10G2.5	0.7	16.6	7.98
10G4	0.7	19.1	4.95
12G1.5	0.7	15.5	13.3
12G2.5	0.7	17.2	7.98
12G4	0.7	19.7	4.95
14G1.5	0.7	16.3	13.3
14G2.5	0.7	18.1	7.98
16G1.5	0.7	17.2	13.3
16G2.5	0.7	19.2	7.98
19G1.5	0.7	18.1	13.3
19G2.5	0.7	20.1	7.98
24G1.5	0.7	21.1	13.3
24G2.5	0.7	23.5	7.98
27G1.5	0.7	21.6	13.3
27G2.5	0.7	24.2	7.98
30G1.5	0.7	22.4	13.3
30G2.5	0.7	25.0	7.98
37G1.5	0.7	24.2	13.3
37G2.5	0.7	27.0	7.98
44G1.5	0.7	27.2	13.3
44G2.5	0.7	30.6	7.98
52G1.5	0.7	28.7	13.3
52G2.5	0.7	32.2	7.98
61G1.5	0.7	30.5	13.3
61G2.5	0.7	34.3	7.98