

Persiana solar VELUX INTEGRA SSL



Descripción

- Persiana de aluminio inyectado con espuma de poliuretano
- Accionamiento motorizado
- Fuente de energía solar con panel fotovoltaico instalado en la carcasa exterior
- Control a distancia por radiofrecuencia
- Plataforma de control IO Home Control
- Batería de alto rendimiento NiMH

La persiana SML se acopla en la parte exterior de las ventanas de tejado VELUX para:

- Proteger del calor en verano
- Aportar aislamiento térmico al hueco en invierno, reduciendo el riesgo de condensaciones

- Controlar la entrada de luz natural, proveyendo oscurecimiento total cuando se precisa
- Reducir el ruido de lluvia o granizo
- Proteger la ventana de impactos y de entrada
- Dotar el interior de privacidad

Materiales

- Aluminio lacado en gris (NSC S 7500 – N)
- Plástico tintado en gris (NSC S 7500 – N)
- Plástico tintado en negro
- Lamas de aluminio lacado en gris (NSC S 7500 – N), rellenas de espuma de poliuretano (no contiene Freon). Juntas entre lamas de goma negra.

Valores técnicos

GGL Vidrio 76		
Ganancia solar total gtot	Mejora de ganancia solar	Factor de sombra Fc
0,06	81%	0,19

Batería

Batería de alto rendimiento de 10.8 V de DC, NiMH.

La batería cargada permite realizar 100 operaciones sin recibir suministro del panel solar.

Mando a distancia

Tipo: radiofrecuencia de una dirección. Necesita contacto óptico directo con el dispositivo.

Frecuencia: 868.950 MHz

Batería: 2 x baterías alcalinas SSS 1.5 V DC

Certificaciones



Las fábricas de productos VELUX garantizan la implantación de sistemas de calidad de procesos y de sistemas de gestión medioambiental mediante las correspondientes acreditaciones ISO 9001 e ISO 14001

EUTR En cumplimiento del Reglamento de la madera EUTR, Reglamento (UE) 995/2010

REACH Somos conscientes de la regulación REACH y de sus obligaciones. Ninguno de nuestros productos contiene sustancias potencialmente preocupantes.