Fabricante: CERÁMICA DE ALHABIA, S.L
Localidad: Paraje la Huerta s/n Alhabia Código Postal: 04567
06
0830-CPD-252

UNE-EN771:2011/A1-2016
Pieza de arcilla cocida con perforación vertical, no visto, categoría I, tipo LD
Dimensiones (323,290,195)mm
para uso estructural, con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego

Nombre comercial: Bloque vertical 29
Configuración:
(ver dibujo descriptivo)
Dimensiones y tolerancias:
Longitud: 323 mm, Anchura: 290 mm, Grueso: 195mm
Tolerancias del valor medio: Categoría T2 (5,3,3)
Recorrido: Categoría R2 (5,4,4)
Planeidad: (370,274,375)
Paralelismo:
Resistencia a compresión, Categoría I
Resistencia media a compresión: 28,0 N/mm2
Resistencia Característica Normalizada: 27,5 N/mm2
Resistencia Normalizada Media 31,0 N/mm2
Esfuerzo a compresión perpendicular : canto
Contenido de sales solubles activas:
Categoría: NPD (SO)
Adherencia:
Resistencia característica inicial a cortante:
0,15 N/mm2 para morteros de uso corriente y morteros ligeros
Reacción al fuego:
Euroclase A1
Aislamiento acústico a ruido aéreo:
Densidad aparente:785 kg/m3
Densidad absoluta: 1.675 (kg/m^3)
Tolerancias: D2
Volumen neto medio (10^4 mm^3): 565
Espesor de los tabiquillos interiores y exteriores: 7,0 y 10,0 mm
Características térmicas:
Resistencia térmica: 0,41 W/mK para P=50% y 0,47 W/mK para P=90% valor tabulado
Estabilidad dimensional:
Expansión por humedad: NPD
Durabilidad:
Resistencia al hielo deshielo: (F0) “No destinado a ser expuesto”.

Configuración de la pieza: