

MODELO / MODEL		PLUS BALAU	
FOTO / PICTURE		 P.E. PLUS BALAU NATURAL C3 60X60 RECT. (20MM) ANTID.	
FORMATO / SIZE		60X60 cms. (20mm.) RECT.	
GRUPO / GROUP		Bla	
TIPO / TYPE		PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile	
DESCRIPCION DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE	NORMA / STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		> 1300 N	Cumple / Passed
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed
RESISTENCIA AL IMPACTO /			Cumple / Passed
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed
RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic & Swimming Pool Products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Metodo Disponible / Available Method	R12
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Metodo Disponible / Available Method	Class 3
SLIP RESISTANCE		D.C.O.F.	0,71
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed