

Guardamotor de 2,5 - 4 A

Guardamotor de 2,5 a 4A
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de protección (modular)	Guardamotor
Nº de polos	3P
Módulos (18 mm)	2.5
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Corriente nominal	2,5 a 4 A
Tensión nominal	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021

Conforme a Normativa IEC	IEC 947-2, 947-4-1
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220094055
Código EAN envase	8423220094055
Código EAN embalaje	18423220094052
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	50
Uds. Pallet	1500
Medidas Embalaje cm	44x28,5x21
Peso unitario (g)	253
Peso Envase (Kg)	0,25
Peso Embalaje (Kg)	13,21
Código arancelario	85362010

Croquis

