

# AS - 1D

## MÁSCARA DE SOLDADURA AUTOMÁTICA



PROFESSIONAL LINE

### Ajustes Individuales

1. Sombra.
2. Retraso a Claro.
3. Sensibilidad a Oscuro.

Sombra automática  
**9/13 DIN**



### Ventajas

- GRADO DE PROTECCIÓN EN169 REGULABLE DE DIN 9 A DIN 13.
- DOBLE SENSOR FOTOELÉCTRICO DE INICIO DE ARCO PARA MÁXIMA SEGURIDAD.
- ACORDE A DIRECTIVA 89/686/CE Y NORMATIVA EUROPEA EN 175 / EN 379.
- ALIMENTACIÓN POR CÉLULAS SOLARES CON RESPALDO DE CIRCUITO MEDIANTE BATERÍA AAA REEMPLAZABLES.
- ECONÓMICOS PROTECTORES DE FILTRO REEMPLAZABLES CONTRA SALPICADURAS E IMPACTOS.
- MÁSCARA LIGERA CON POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS.
- ARNES DE CALIDAD CON BANDA DE SUDOR Y 3 AJUSTES DE POSICIÓN EN CABEZA.
- AJUSTE PROFESIONAL DE SENSIBILIDAD A OSCURO, RETRASO A CLARO Y SOMBRA DE PROTECCIÓN.



### Características técnicas

Dimensión del filtro	110 x 90 mm
Área de visión	92 x 35 mm
Grado de protección estado claro	4 DIN
Grado de protección estado oscuro	9/13 DIN
Protección UV/IR	15 DIN
Tiempo de luz a oscuridad	1/20.000s
Tiempo de oscuridad a luz	0.2-0.8s
Fuente de alimentación	Celdas solares/Batería AAA
Sensibilidad	Min-Max
Temperatura de uso	-5°C - 55°C
Peso	440 gr.
Tiempo de uso seguro de filtro	2 años

PROFESSIONAL LINE

