



CERÁMICA GAYGA SL..

Antigua Crtra Madrid-Cádiz km,293; Camino Viejo Bailén (Jaén) CP: 23710 España
09
23109D/CPR/2016-1G

EN-771-1:2011+A1:2016

23X10X9 Doble de 9

Uso al que está destinado: PIEZA P fábrica de albañilería protegida, categoría II

Tolerancias dimensionales (mm): Tolerancia T1; Intervalo R1

Configuración: medidas (mm) largo x ancho x alto : 225x103x90

Porcentaje de huecos: ≤ 65%

Volumen del mayor hueco (porcentaje del bruto): ≤ 12,5 %

Aislamiento acústico a ruido aéreo : Densidad aparente 735 kg/m³ ; Categoría D1

Resistencia a compresión normalizada (perpendicular a las caras de apoyo): ≥ 5 N/mm²

Estabilidad dimensional (expansión por humedad): ≤ 0,40 mm /m

Adherencia: NPD

Reacción al fuego : Euroclase A1

Durabilidad frente al hielo/deshielo: Categoría F0

Sustancias Peligrosas: NPD

Absorción de agua: NPD

Permeabilidad al vapor de agua (valor tabulado): 5/10

Densidad: Absoluta- 1.770 kg/m³; Aparente - 735 kg/m³ Tolerancia ≤ 10%

Propiedades térmicas (Valor tabulado): λ, conductividad térmica-λ pieza: 0,32 W/mK

R, resistencia térmica- R muro: 0,16 m²K/W