

Cosmos



Ejemplo | Cosmos/O

Material	Placa de Fibra Mineral
Reacción al fuego	A2-s1,d0 según EN 13501-1
Color	Blanco
Espesor	15 mm nom. o 20 mm nom.°
Reflexión de la luz	Aprox. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reducción del ruido*	D _{n,tw} = 35 dB to 49 dB (un-needed) D _{n,tw} = 31 dB to 49 dB (needed)
Resistencia humedad	 hasta 95 % RH
Resistencia al fuego*	 hasta REI 180 (EN 13501-2)

* Dependiendo del sistema seleccionado y otros factores específicos de cada proyecto.



 $\alpha_w = 0.15$ | NRC = 0.15



Cosmos/O

 $\alpha_w = 0.65$ | NRC = 0.65



Cosmos/N

OWAcoustic premium
Timeless mineral tiles

OWAcoustic® premium

THU ceiling solutions

Posibles combinaciones de sistema

visto	(semi-) oculto	Bandrafter	clear spanning
       	      	  	  
S 3 S 3 cliq S 3a S 3a cliq S 3.bws S 15 cliq S 15a cliq S 15b	S 1 S 9a S 9b S 19* S 2a S 2b S 2p	S 18p S 18k S 18d	S 6a S 6b S 6c

* solo Cosmos/N