



3 Monomando termostático empotrado cromo

- Mecanismo : cartucho termostático + cabeza cerámica
- Empuñadura : metal
- Cuerpo : latón
- Dimensión : Ø 215 mm
- Inversor : 2 salidas que le permiten cambiar sin esfuerzo del rociador superior a la ducha de mano. Gracias a este inversor, se dirige muy fácilmente el flujo de agua donde lo desee y al mismo tiempo regula el flujo del agua.
- Seguridad antiquemadura
- Conexión : M15x21 (1/2)
- Instalación : la grifería mural, al estar empotrada, necesita una instalación con una caja de empotramiento (suministrada) y conexiones específicas (no suministradas). La caja de empotramiento permite que el grifo se selle en la pared.
- Adaptado a toda producción de agua caliente.

Viene completa con :

- 1 Caja de empotramiento con nivel de burbuja integrado,
- 2 garantía e instrucciones de instalación.

PARA AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DE SU TERMOSTÁTICO

Al menos una vez a la semana, mueva la empuñadura de la temperatura del más frío al más caliente, 3 o 4 veces seguidas. Esto permite que el elemento termostático no permanezca siempre en la misma posición y, por lo tanto, se acumule rápidamente.

Una o dos veces al año (dependiendo de la dureza del agua) retire el cartucho termostático y déjelo en remojo durante la noche en una solución de vinagre (vinagre blanco por ejemplo) para eliminar los depósitos de cal.