


2 608 654 405 – Hoja de sierra sable S 3456 XF

Referencia	2 608 654 405
Código de barras	3165140169592



Datos técnicos



Descripción

Especificaciones	Progressor for Wood and Metal
Texto del producto, AC gris	S 3456 XF BIM, triscada, fresada Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<150 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-18 mm), GFK/epoxi (<150 mm)
Tipo de envase	Papel / cartón / cartón ondulado - Embalaje, bolsa, con europerforación
Unidades por embalaje	2 Ud.
Embalaje de envío	5 Ud.

Ámbitos de aplicación

Madera con clavos/metal, [mm]	<150
Tableros de madera/virutas prensadas [mm]	<150
Chapas, tubos, perfiles [mm]	3-18
Plásticos: tubos, perfiles [mm]	<150
GFK/epoxi [mm]	<150

Especificaciones

Modelos de dientes	Triscado, fresado
Espacio entre dientes [mm]	2,2-4,6
Espacio entre dientes [TPI]	6-12
Longitud total [mm]	200
Longitud total [pulgadas]	8
Anchura [mm]	19
Grosor [mm]	1.25
Material de la hoja	BI-METAL
Abreviatura del material de la hoja	BIM
Material del cuerpo	HCS
Máx. capacidad de corte [mm]	150
Ámbitos de aplicación	Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<150 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-18 mm), GFK/epoxi (<150 mm)
Tipo	S 3456 XF

Adecuado para

materiales procesables (detalle)	Madera para construcción /madera gruesa Madera contrachapada/tablero de carpintero Tablero MDF no recubierto Tablas de virutas prensadas Chapas Plástico reforzados con fibra de vidrio (GFK)
----------------------------------	---