

# INSTANT REMOVER

LIMPIADOR INSTANTANEO PARA JUNTA CEMENTOSA EN FRESCO



- GRES PORCELÁNICO
- CERÁMICA
- MOSAICO VITREO
- GRES EXTRUSIONADO



## PARA QUÉ SIRVE

- Elimina los residuos frescos de mortero de juntas cementosas, incluso las aditivadas, evitando el posterior "empañado".
- Ideal para la limpieza de la parte trasera de piezas de gran formato antes de la colocación.
- Ideal para la limpieza de las herramientas del rejuntado después del uso.

## LAS VENTAJAS

- **TECNOLOGIA RAPID DRY:** con acción y secado rápido, para utilizar en la fase de rejuntado.
- No crea espuma y no necesita aclarado.
- Seguro para el usuarios y para el medio ambiente.
- Respeta el material y las juntas.
- Rendimiento elevado.
- No estropea los perfiles en aluminio y acero.
- No despidе gases tóxicos.
- Para interiores y exteriores, pavimentos y revestimientos.

## COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

### Aplicación:

**Limpieza de acabado final:** esperar que el mortero de junta aparezca denso y desaparezca el brillo superficial, según los tiempos indicados por el fabricante (normalmente entre 10 y 30 minutos) y proceder con una primera limpieza de las baldosas con esponja suave húmeda.

A continuación, para realizar la limpieza de acabado, pulverizar **INSTANT REMOVER** sobre la superficie de modo uniforme. Dejar actuar 1-2 minutos (según el tipo de acabado del material) y pasar la esponja ligeramente humedecida.

En el caso de residuos muy incrustados repetir la operación al cabo de una hora. Para la puesta al uso, seguir las instrucciones del fabricante del material de junta.

La limpieza con **INSTANT REMOVER** puede ser realizada solo durante la fase del rejuntado. En el caso no se haya utilizado el producto, se aconseja realizar una limpieza final de obra, a partir del día siguiente al rejuntado, utilizando el detergente desincrustante ácido **DETERDEK**.

**Limpieza de la parte trasera de baldosas de gran formato:** pulverizar **INSTANT REMOVER** en una esponja suave humedecida y pasar sobre la superficie trasera de la baldosa.

### Atención:

No usar en mármoles pulidos y sobre todos los materiales sensibles a los ácidos.

Realizar un test previo para determinar la resistencia de la junta al producto sobre una pequeña área de superficie.

Para los elementos en aluminio emplear el producto según las indicaciones de uso.

Evitar el empleo de esponjas y estropajos abrasivos.

## RENDIMIENTO

indicativo para 750ml

Piezas de gran formato	Hasta 350 metros lineales
Mosaico vitreo	hasta 15 m <sup>2</sup>

El rendimiento es indicativo.

## Envases

Envase de 750ml con pulverizador: cajas de 12 unidades.

### ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

### TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.  
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 10° y 30° C.

### ELEMENTOS DE LA ETIQUETA

Advertencias: Peligro

### Indicaciones de peligro:

Provoca lesiones oculares graves.

### Consigli di prudenza:

Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llevar gafas / máscara de protección. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado físico: líquido

Color: transparente

Olor: leve

Densidad relativa: 1,011 kg/litro

pH: 1.4

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario. Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.