

TX MAX



POSICIONAMIENTO

- Cortadora **PROFESIONAL**
- Separador **MULTIPUNTO**
- **DOBLE GUÍA**
- Escuadra **GIRATORIA**
- Para uso **INTENSIVO** en todo tipo de baldosa cerámica, especialmente indicada para porcelánico (Bla) y gres extruido (Ala/Alb/Alla).

Sustituye a TX y TX-N

www.rubi.com

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS (USP)

- Rayado **SUAVE** y **PRECISO**.
 - Correderas extra-largas con casquillos de fricción.
- Componentes **REFORZADOS**.
 - Guías de acero tubulares de Ø30 mm. embridadas a los soportes.
- Más **POTENCIA** de separación (1.200Kg)
 - Mecanismo separador **PATENTADO** (trinquete – gatillo).
 - Pisador con **PROTECTOR** plástico para superficies delicadas.
- Mayor **EFICIENCIA** de todo el conjunto.
 - Mayor rendimiento tanto en espesores bajos como altos.
 - El separador actúa por compresión.
 - Mayor visibilidad.
- Operable con **UNA SOLA MANO**.
 - Más **RÁPIDA** y **FÁCIL** de usar.



PATENTADO



OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Escuadra giratoria. Cortes angulares más precisos.
- Espesor de corte: 3-21 mm.
- Brazos suplementarios más rígidos. Incrementa la estabilidad.
- Mango reforzado con empuñadura *SOFT-GRIP*.
- Incluye rodes Ø 22 mm EXTREME y Ø 8 mm PLUS.
- Modelos disponibles: 710, 1020, 1250.