



Descripción y características

- Terminales horquilla preaislados.
- Fleje de cobre electrolítico.
- Acabado plateado estañado.
- Parte aislante: Polipropileno.

Referencias

Referencia	Descripción	Color
TH15R/50	Para cable de 0,5 a 1,5 mm ² . Horquilla 4,3mm. M4	Rojo
TH15-1R/50	Para cable de 0,5 a 1,5 mm ² . Horquilla 6,5mm. M6	Rojo
TH25A/50	Para cable de 1,5 a 2,5 mm ² . Horquilla 4,5mm. M4	Azul
TH25-1A/50	Para cable de 1,5 a 2,5 mm ² . Horquilla 6,5mm. M6	Azul
TH60AM/50	Para cable de 4 a 6 mm ² . Horquilla 5,5mm. M5	Amarillo
TH60AM-2/50	Para cable de 4 a 6 mm ² . Horquilla 6,5mm. M6	Amarillo

Especificaciones

- Directiva 2014/35/UE 
- Directiva 2011/65/UE (RoHS)

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 850°C)
- Estabilidad dimensional -40°C a +85°C
- Material Aislante libre de halógenos



ED01/ junio 2018