

Aqua mat



Ósmosis inversa flujo directo

Aqua Mat incorpora un detector de fugas de agua para así bloquear el equipo de forma automática en caso de fuga de Agua. Aqua Mat consigue una producción de agua de 1,57 litros por minuto. El agua es producida al instante y, al no ser acumulada, es una agua segura ya que evita la proliferación de bacterias y virus. Programación inteligente de lavado de membrana. Dispone de un display muy intuitivo que representa todas las funciones y calidad de agua. Además te avisa del estado de los filtros. El grifo tiene una anillo que avisa del remplazo de filtros y de la calidad de agua.



Pantalla con indicaciones de estado de filtro y calidad del agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	5 ETAPAS CLASSIC
Capacidad:	600gpd
Presión de trabajo:	0,1 - 0,35Mpa
Temperatura de trabajo:	1-48°C
Tipo de montaje:	montaje rápido
Cartucho de filtro:	PPC+RO
Fuente de alimentación:	100V-240V – 50 / 60Hz
Grifo:	grifo INTELIGENTE INOX MATE
Caja del filtro:	junta tórica simple
Tamaño del pack:	41cm x 35cm x 58cm

DIMENSIONES (en mm.)

