


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Centralita:

Alimentación	90 - 250 Vac
Potencia máx.	500 W
Frecuencia de trabajo	Wi-Fi 2.4 GHz / RF 433 MHz
Temperatura contenedor	80°C (Máx.)
Temperatura de trabajo	-10°C ± 40°C
Protección	IP 20
Dimensiones embalaje	blister: 180 x 80 x 30 mm.



DESCRIPCIÓN:

Centralita que permite funcionamiento de los motores mecánicos KIT LID con mando a distancia y/o Smartphone para el movimiento de persianas, estores y toldos. También puede funcionar con pulsadores externos cableados.

- Aplicación disponible tanto en Android como en iOS.
- Compatible con todos los dispositivos que utilizan protocolo tuya.
- Compatible con Google Assistant y Alexa.
- Programación horaria de aperturas, cierres y aperturas parciales mediante app.
- Fácil programación del mando a distancia.
- Fácil alta en la App y vinculación al dispositivo.
- Funciona también con el mando de 1 canal BM XXXXXX y el mando de 9 canales BM XXXXXX.



Compatible con:



Aplicación compatible:



**SERVICIO TÉCNICO
TELEFÓNICO Y ATENCIÓN AL CLIENTE:**

93 566 64 83

Disponible de lunes a viernes