

ToLEDo R7s 78MM DIM

TOLEDO R7S 78MM DIM 1055LM 827 BL
0026847



Características del producto

- ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps • Omni-directional light distribution • High lumen efficacy • Lumen output: 1055lm • 88% energy saving • A++ energy rating • Robust construction • Length: 78mm • Dimmable • 25,000 hours average rated life • Ideal for domestic and commercial applications



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	TOLEDO R7S 78MM DIM 1055LM 827 BL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8.5
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740864
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1055
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	8.5
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	25000
Product EAN number	5410288268477

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	TOLEDO R7S 78MM DIM 1055LM 827 BL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8.5
Cap/Base	R7s
Fixture rating	Open
General application	Educación, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail

ToLEDo R7s 78MM DIM

TOLEDO R7S 78MM DIM 1055LM 827 BL
0026847

Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740864
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	1055
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1055
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	8.5
Equivalent watt (W)	75
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.9
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corriente de irrupción (A)	1.56
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	9
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	104
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	166
Max. Luminaires per 20A C Breaker	208

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	25000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	25000

Datos físicos

Longitud (mm)	78
Nominal Product Diameter (mm)	29
Peso (kg)	0.052

Empaquetado

Descripción del paquete	Mix blister(20% carton, 80% pl)
Product EAN number	5410288268477
Longitud del embalaje individual(cm)	4.7
Anchura única del embalaje (cm)	14.1
Packaging single depth (cm)	12.1

ToLEDo R7s 78MM DIM

TOLEDO R7S 78MM DIM 1055LM 827 BL

0026847

DUN14 (inner)	25410288268471
Cantidad de la unidad de Venta	6
DUN14 (outer)	15410288268474
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	65.0
Packaging outer width (cm)	27.0
Packaging outer depth (cm)	31.6

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures
Mensaje de seguridad	Dimmable with approved dimmers

