Ferroli	DECLARACION DE PRESTACIONES	
	RADIADOR XIAN N Anexo III del Reglamento Europeo Nº 305/2011	**Fecha:** 25/05/2016

Este documento está redactado conforme al reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a la comercialización de los productos de la construcción.

1.- Código de identificación única del producto tipo:

Radiador de aluminio inyectado por elemento, gama XIAN N, según la norma EN 442-2:2014, Anexo G fig. G2

2.- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Gama: XIAN N; modelos: 450, 600, 700 y 800; marca comercial: FERROLI

Nº de lote: información disponible en la etiqueta del embalaje del producto.

3.- Uso o usos previstos del producto de la construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Radiador para instalaciones de calefacción civil con agua, de fuente de calor separada, con temperatura menor de 110ºC (UNE EN 442).

4.- Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Ferroli España S.L.U.
C/ Alcalde Martín Cobos s/n, Pol. Ind. Villayuda
09007 Burgos
España

5.- **N.A.**

6.- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el Anexo V:

Sistema 3

7.- En caso de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

LGAI

Tarea realizada:

Verificación de conformidad a la norma EN 442 de:
Dimensiones, Potencia térmica, estanquidad y resistencia a la presión.

Por el sistema: **3**

Y emitido

Informes:

Modelo 450: 22023812 M1
Modelo 600: 22020033
Modelo 700: 22029983
Modelo 800: 23003760 M1

8.- **N.A.**

9.- Prestaciones declaradas:

Gama	XIAN N				EN 442-1:2014
Modelos	450	600	700	800	
Distancia entre ejes	350	500	600	700	
Resistencia al fuego	A1				
Emisión de sustancias peligrosas	No				
Presión máxima de ejercicio	600 kPa				
Estanquidad a la presión	780 kPa				
Resistencia a la presión	1014 kPa				
Temperatura superficial	110ºC				
Potencia térmica nominal Q Δ30ºC W	46,6	62,08	72	81	
Potencia térmica nominal Q Δ50ºC W	90,8	122,9	142,2	160,2	
Km	1,30483	1,31423	1,33400	1,33487	
n	0,55081	0,71897	0,77016	0,86447	

10.- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Director General de Ferroli España S.L.U. Víctor Gómez

Burgos, a 25 de mayo de 2016