

PLASTE LISTO AL USO ALISADOS FINO

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Plaste de interior para alisados y acabados muy finos
Material listo al uso. No diluir.

SOPORTES

- Yeso, escayola, fondos pintados, gotelé plastificado, tela de fibra de vidrio pintada, cemento, morteros de cemento y todo tipo de soportes absorbentes y usuales en la construcción.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Excelente deslizamiento.
- Bajo olor.
- Acabados de alta calidad.
- Sin descuelgue.
- Aplicable "fresco sobre fresco".
- Producto listo al uso.
- Excelente trabajabilidad.
- No repela.
- Lijado fácil.
- Altamente tixotrópico.
- Muy blanco.
- Alisado en capa fina sobre superficies tratadas previamente con enlucidos de renovación o cubregota.
- Alisado de superficies rugosas en capa fina.



INTERIOR



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 0,53 g/l COV máx.

CLASIFICACIÓN NF T36-005: FAMILIA III - CLASE 2
CODIFICACIÓN (EN 16-565)

G3S2V2W2A0C0R0

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

EMBALAJE



Palet 44 x 20 Kg



Palet 120 x 5 Kg



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de los útiles al agua



Rendimiento

1.50 - 1.75 Kg/m²/mm



pH 7.5 - 8.5



Espesor máximo por capa

1 mm



Adherencia

> 10 Kg/cm² sobre pintura
> 11 Kg/cm² sobre hormigón



Granulometría

50 micras



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Soporte absorbente: 3 - 4 H