

## Ficha producto

### Modelo 8322LED/DET

Categoría Iluminación interior, iluminación exterior

Subcategoría Aplicaciones LED de pared



### Aplice LED de pared redondo de policarbonato con detector de presencia

Aplice redondo con placa LED de pared con una entrada con prensaestopas, incluye detector de presencia. Estilo moderno con cuerpo, aro y difusor de policarbonato. Gracias a la tecnología LED alto rendimiento con un consumo de energía mínimo. De fácil montaje, alta calidad y con excelente durabilidad. Ideal para escaleras, entradas, porches, balcones.

Color	Negro
SKU	8322NLED/DET
EAN	8413359947971

Color	Blanco
SKU	8322BLED/DET
EAN	8413359946929



Tecnología	LED	Dimensiones del producto	Ø 300 x 80 mm
Uso	Interior y exterior	Peso del producto	0,98 kg
Montaje	pared	Cuerpo	Policarbonato
Fuente de luz	SMD 2835	Protector / Defensa	./.
Alimentación	220-240V, 50-60Hz	Marco / Aro	Policarbonato
Potencia	14W	Visera	./.
Flujo luminoso	1.250 lm	Reflector	./.
Temperatura de color	4000ºK	Difusor	Policarbonato
Ángulo de apertura	./.	Junta	./.
Casquillo	./.	Caja de protección	./.
Temperatura ambiente máx. de funcionamiento	-25°C / +40°C	Entrada	1 entrada con prensaestopas (PG11)
Vida media en horas	30.000 h	Cable	./.
Clase Energética	A+	Interruptor	./.
Driver	DOB (Driver on board)	Soporte	./.
Detector de presencia	si	Otros	./.
Kit de emergencia	./.	Cierre / Fijación	Tornillería externo de acero inoxidable
Grado de aislamiento	Clase II	Panel Solar	./.
Grado de protección IP/IK	IP65 / IK09	Potencia pico	./.
Certificaciones	CE	Batería	./.
Garantía	3 años	Led recargable	./.
Recambios	./.	Piezas por unidad	1
		Unidades por caja	8
		Contenido de la caja	1 Luminaria, 4 Tacos de anclaje, 4 Tornillos de fijación, Hoja de instrucciones