

SUPER DECAPANTE (QUITAPINTURAS)



Descripción del Producto Producto especial, con adecuada viscosidad y estructura, muy eficaz como quitapinturas. Ablanda y desprende todo tipo de pinturas que desee eliminar.

Decapante gel, sin Cloruro de Metileno



Características Técnicas

Aspecto	En húmedo, pasta gel de fácil extensión
Almacenamiento	Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Permanece húmedo largo tiempo para mejorar su acción
- Gran acción rápida, profunda y eficaz
- Por su viscosidad y estructura no presenta dificultades en superficies verticales

Aplicaciones

Adecuado para eliminación de pinturas, barnices, ceras, colas, etc., viejas y deterioradas de diferente composición..., sin afectar a los sustratos como madera, metal, etc...

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas uniformes
- Aplicación a: Brocha y espátula
- Tal como viene en el envase

Preparación de Superficies

Aplicar cantidad abundante para dejar capa gruesa, dejar actuar 10 a 20 minutos y no dejar secar. Dependerá del espesor y la naturaleza del revestimiento a eliminar, así como las condiciones de curado, y no dejar secar el producto durante el tratamiento. Una vez reblandecida la pintura, eliminar con espátula o cepillo de raíces duras. A continuación lavar con agua, para eliminar posibles restos, que pueden influir negativamente en aplicaciones posteriores. Terminar el lavado con disolvente en superficies de hierro y acero

Recomendaciones antes de Aplicar

- No respirar los vapores. En caso de ventilación insuficiente, usen equipo respiratorio adecuado.
- Usen indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediata y abundantemente con agua.
- Manténgase fuera del alcance de los niños

Otros Datos

Envasado	0.750L, 4L
----------	------------

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.
Almacenar entre 5º y 30ºC, preservar de humedad y luz solar directa.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 21-02-2014 Esta ficha anula todas las anteriores.