



GAL 12V-40 – Cargador de 12 V

- **Ref: 1600A019R3**
- **E.A.N. 3165140968133**



Cargador. 12 V. Tiempo de carga en 2,0 Ah: 24/35 min. (80/100%). Tiempo de carga en 3,0 Ah: 36/50 min. (80/100%). Tiempo de carga en 4,0 Ah: 48/65 min. (80/100%). Tiempo de carga en 6,0 Ah: 72/95 min. (80/100%). 0,450 Kg..

### Argumentos de venta

- ✓ **Compacto:** tamaño reducido gracias a su diseño innovador.
- ✓ **Modo de carga optimizada:** velocidad de carga optimizada para baterías compactas de 12 V. Una batería de 12 V de 3,0 Ah se carga al 80% en 36 minutos.
- ✓ **100% compatibilidad:** con todas las baterías y cargadores de 12V de la Gama Profesional, gracias al Flexible Power System.

**Suministro de serie:** Caja de cartón

### Características

<b>Tensión de la batería</b>	12 V
<b>Tiempo de carga aprox. batería de 2,0 Ah (80%/100%)</b>	24/35 min
<b>Tiempo de carga aprox. batería de 3,0 Ah (80%/100%)</b>	36/50 min
<b>Tiempo de carga aprox. batería de 6,0 Ah (80%/100%)</b>	72/95 min
<b>Peso</b>	0,450 Kg

# GAL 12V-40

El cargador más rápido en la categoría de 12V

## INDICADOR DE ERROR

Por fallas de temperatura y batería.



## FÁCIL FIJACIÓN EN LA PARED



## INDICADOR DE CARGA

Indica el nivel de carga (parpadeo rápido 0 - 80%, parpadeo más lento 80 - 100%).

## 100% COMPATIBILIDAD

Con todas las baterías y cargadores de 10,8 y 12 V de la Gama Profesional, gracias a Flexible Power System.

