



## PLD G24

|                                |                     |                      |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| Referencia                     | <b>463</b>          |                      |
| Código barras                  | <b>EAN</b>          | <b>8437005728936</b> |
| Potencia nominal               | <b>W</b>            | <b>13W</b>           |
| Tensión nominal                | <b>V</b>            | 220-240v             |
| Frecuencia de Funcionamiento   | <b>Hz</b>           | 50 - 60 Hz           |
| Contenido de mercurio          | <b>Hg</b>           | < 2,5 mg             |
| Flujo luminoso                 | <b>lm</b>           | <b>780lm</b>         |
| Temperatura de color           | <b>T(Kelvin)</b>    | <b>4100K</b>         |
| Indice Reproducción de Color   | <b>Ra</b>           | >80                  |
| Angulo de luz                  |                     |                      |
| Vida Util                      | <b>lifespan</b>     | 10000h (~2,7h/day)   |
| Equivalente con incandescencia | <b>≈</b>            | <b>63W</b>           |
| Regulable                      |                     | No                   |
| Ciclos de conmutación          |                     | ≥ 30000              |
| Corriente nominal              | <b>mA</b>           |                      |
| Factor de Potencia             | <b>λ</b>            | <b>S/Balastro</b>    |
| Temperatura de funcionamiento  | <b>Operating T°</b> | -10°C ~ +40°C        |
| Tiempo de encendido            |                     | < 1,0 s              |
| Tiempo de calentamiento        |                     | < 40 s = 60 %        |
| EEL Etiqueta energética        | <b>Clase</b>        | <b>A</b>             |
| Casquillo / Base               |                     | <b>G24D</b>          |
| Medidas                        | <b>mm</b>           | Φ 34 mm * L 130 mm   |

