



GENERAL DE MEDICIÓN, S.L.  
C/ Montcada, 19 Pol. Ind. Camp de les Pereres  
08130 – Santa Perpétua de Mogoda (Espagne)

## FICHA TÉCNICA



**REF.: 5333**

**NIVEL LASER  
AUTONIVELANTE**

### FICHA TÉCNICA

Nivel laser autonivelante. Proyecta una línea horizontal a los 360°, y una línea vertical frontal de 90°. Incluye soporte mural magnético con base giratoria, y con roscas base de 1/4" y de 5/8". Compatible con trípode, ref.5310.

#### ESTUCHE:

Estuche de plástico ABS. Incluye rosca para trípode de 1/4", compatible con soporte incluido.

#### DETALLES TÉCNICOS:

**TIPO DE LASER:**

Clase II (IEC/EN60825-1/2014). <1mW

**LONGITUD DE ONDA LASER:**

635-660 nm

**PRECISIÓN:**

+/- 3 mm/m

**RANGO DE AUTO NIVELACIÓN:**

4° +/-1°

**ALCANCE DE LA LÍNEA:**

30 m

**ALCANCE CON DETECTOR:**

40/60 m

**TIEMPO FUNCIONAMIENTO**

+/- 11 HORAS

(TODOS LOS RAYOS ACTIVADOS)

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN:**

4 x AA (LR6)

**CLASIFICACION IP:**

IP54

**TEMPERATURA OPERATIVA:**

-10°C +50°C

**TEMPERATURA ALMACENAJE:**

-20°C +70°C

**ROSCA BASE:**

1/4"

#### PACKAGING

CAJA INDIVIDUAL  
INCLUYE ESTUCHE DE TRANSPORTE  
EN LONA.

