






REFERENCIA	GW 20 265 - Blanca GW 21 265 - Negra GW 20 297 - Roja GW 20 283 - Verde GW 20 288 - Naranja
DESCRIPCIÓN	TOMA CORRIENTE NORMA ESPAÑOLA 2 POLOS + TIERRA 16A.
APLICACIÓN	Cajas Serie - 27 Combi - IP40, IP55 Cajas - Combi DIN Cuadros - Q-DIN Cajas de Suelo - Serie 24SC Placas de montaje GW27 401 - GW 27 403 Placas y soportes Serie System



CARACTERÍSTICAS	
CAPACIDAD DEL BORNERO	2 x 4 mm ²
RESISTENCIA A LA TENSION DE PRUEBA	2000 V a 50 Hz en 1 minuto
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	> 5 MΩ
FUNCIONAMIENTO PROLONGADO (Nº CAMBIOS POSICIÓN)	40.000 con In 250v~cosφ=0,6
CATEGORÍA DE UTILIZACIÓN	1,25n (100 cambios de posición)
TERMOPRESIÓN CON BOLA	125°C
PRUEBA HILO INCANDESCENTE	850°C
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	IEC 60884-1
RESISTENCIA DE LOS BORNES A LA TRACCIÓN DE LOS CABLES	> 50N
RESISTENCIA DEL MECANISMO EN EL SOPORTE	> 0,6 J

MARCAS DE CALIDAD

DIMENSIONES


CAPACIDAD DE APRIETE DE LOS BORNES			
Conductores flexibles		Conductores rígidos	
Mínimo: 0,75mm ²	Máximo: 2x4mm ²	Mínimo: 0,5mm ²	Máximo: 2x2,5mm ²

GRADO DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO INSTALADO			
GRADO	COMPONENTE	INSTALACIÓN	NORMA
IPx1	Conjunto aparato + soporte + placa con aparatos con frontal abierto.	De empotrar, con acabado residencial o similar, en posición vertical, instalado según las reglas del arte. Adecuado para el uso para la zona 3 de cuartos de baño o duchas.	EN60529
IP4x	Conjunto aparato + soporte + placa con aparatos con frontal abierto.	De empotrar con acabado residencial o similar en posición vertical instalado según las normas legales vigentes con clavija enchufada	

COMPORTAMIENTO FRENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS												
Agente Componente	Agua	Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
			Concentrados	Diluidos	Concentradas	Diluidas	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Aparatos SYSTEM	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

* Las resistencia indicadas son válidas para una temperatura ambiente no mayor de 40°C.