



SMD Downlight Superficie Redondo

Referencia	DL06PL60S	
Código barras	EAN	8436541043091
Potencia nominal	W	6W
Flujo luminoso	lm	484lm
Tipo de Led	led	Epistar (SMD)
Modelo	Superficie	
Contenido de mercurio	Hg	0,0hg
Frecuencia de Funcionamiento	Hz	50 - 60 Hz
Temperatura de color	T(Kelvin)	6000k
Ángulo de luz	<	>120°
Índice Reproducción de Color	Ra	>80
Ciclos de conmutación	off on	≥ 30000
Vida Útil	lifespan	25000h (~2,7h/day)
Regulable		Si
Tensión nominal	V	AC 110-240
Corriente nominal	mA	25 Ma
Factor de Potencia	λ	> 0,90
Temperatura de funcionamiento	Operating T°	-20°C ~ + 50°C
Tiempo de encendido		< 1,0 s
Tiempo de calentamiento		< 1,0 s
EEL Etiqueta energética	Clase	+ A
Casquillo / Base		Dir.
Medidas		Φ 120 x 35 mm
Peso	gr	300 gr
Color Modelo	Blanco	

Esta luminaria lleva lámparas LED incorporadas y contiene tércalos para bombillas de las clases energéticas: **A++**, **A+**, **A**, **B**, **C**, **D**, **E**. Las lámparas LED de esta luminaria no son recambiables.

874/2012