



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.  
[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it) E-mail: [info@valpaint.it](mailto:info@valpaint.it)

SC 00221

## ADITIVO GOLD G 100

### Ficha tecnica:

#### NOMBRE:

**ADITIVO GOLD G 100**

#### GRUPO:

aditivo dorado al agua

#### USO:

se añade a Klondike para obtener difuminados dorados

#### CARACTERISTICAS:

**peso específico:** 1.215 ± 30 gr/LT. a 25°C

**Viscosidad:** = = =

**rendimiento:** LT. 0,100 para LT. 1 de Klondike  
LT. 0,250 para LT. 2,5 de Klondike

**efecto estetico:** reflejos dorados

**color:** simil-oro

**confecciones:** LT. 0,100 - LT. 0,250

**en superficie:** = = =

**repintado:** = = =

**en profundidad:** = = =

#### SECADO:

#### CARACTERISTICAS Y

#### RESISTENCIA:

Producto estable a la luz y resistente al lavado. Añadido al Klondike da refeljos dorados a la pintura final.

#### PREPARACION SOPORTE:

= = =

#### PREPARACION

#### PRODUCTO:

**dilucion:** listo al uso. Añadir al Klondike y mezclar bien

#### APLICACION:

**sistema:** verter el Aditivo Gold G 100 en la confección de Klondike ya coloreado y mezclar bien

#### NOTA:

- Las herramientas de trabajo se lavan inmediatamente después del uso con agua.
- La temperatura de aplicación y de conservación del producto debe ser superior a +5°C e inferior a +30°C.

**Ficha n° SC 00221 emitida por el Responsable del Control de Calidad:**

**Edicion n° 1**

**Diciembre 2009**