

DETECTOR DE MOVIMIENTO DE TECHO

DM TEC 003

DESCRIPCIÓN



- Alimentación: 230V~ 50Hz
- Instalación: empotrado en techo
- Temporización y nivel luminosidad
- Cobertura: 360° en Ø7m (máx.) a 2.5m de altura
- Admite contactor
- 1 canal de salida
- Ajustable mediante mando a distancia (EM MAN DM0)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Montaje		En Techo en Superficie
Alimentación		230V~ 50Hz
Carga Máx.	Incandescencia	3.000W
	Halógenas 230V	3.000W
	Halógenas 12V (Ferromagnético)	2.400VA
	Halógenas 12V (Electrónico)	3.000VA
	Fluorescencia	1.300W (130µF)
	Lámparas PL	18x7W, 12x11W, 10x15W, 10x20W, 10x23W
	Led	Si
Contacto		Admite contactores
Cobertura		360° y Ø7m a 2,5m de altura
Temporización		6seg ~ 12min
Luminosidad		3 ~ 100Lux
Sensibilidad		Ajustable por Mando
Tª Funcionamiento		-10°C ~ +40°C
Consumo Interno		<1W
Índice Protección		IP40

DIMENSIONES



