

YourHome Solar Ground Light
YOURHOME SOLAR GROUND LIGHT
0054047



Características del producto

- High quality inground solar light with twin LED lights and external solar panel
 - Integrated daylight sensors
 - Automatic light management - light up automatically when it gets dark after detecting any motion
 - Easy installation - plug and play solution
 - Long rated lifetime - 25,000 hours
 - High
- lumen output - 56lm x 2
- ON/OFF switch
- Robust construction - stainless steel and ABS housing
- Perfect for gardens, flower beds, pathways, tree lighting
- Colour temperature - Cool White 4000K
- Operating temperature: - 10°C to 40°C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	YOURHOME SOLAR GROUND LIGHT
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Housing	ABS Plastic, Stainless steel
Montaje	Ground mounted, Ground recessed
General application	Residencial y de consumo
ETIM Class	N/A
Garantía	3 años
Fixture luminous flux (lm)	112
Eficacia luminosa	56
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	100
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Electrical protection	Class III
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Color de carcasa	Negro
Clasificación IP	IP65
IK rating	IK04
Product EAN number	5410288540474

TABLA DE DATOS

Informacion General	
Nombre del producto	YOURHOME SOLAR GROUND LIGHT
Tecnología	LED
Casquillo	N/A

YourHome Solar Ground Light

YOURHOME SOLAR GROUND LIGHT

0054047

Housing	ABS Plastic, Stainless steel
Montaje	Ground mounted, Ground recessed
General application	Residencial y de consumo
Operating temperature range (°C)	-10°C...+40°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	N/A
Garantía	3 años

Datos ópticos

Fixture luminous flux (lm)	112
Eficacia luminosa	56
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	100
Distribution type	Diffuse
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Tensión de red (V)	5V
Electrical protection	Class III
Tipo de sistema de control	LED driver constant current
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Drive current (mA)	350
Glow Wire Test (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	N/A

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	30000
---------------------------	-------

Datos físicos

Color de carcasa	Negro
Clasificación IP	IP65
IK rating	IK04
Diffuser finish	Diffuse
Diffuser material	Glass
Nominal Product Height (mm)	45
Nominal Product Diameter (mm)	120
Peso (kg)	1.216

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288540474
Longitud del embalaje individual(cm)	25.0
Anchura única del embalaje (cm)	23.0

YourHome Solar Ground Light
YOURHOME SOLAR GROUND LIGHT
0054047

Packaging single depth (cm)	8.5
DUN14 (outer)	15410288540471
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	52.3
Packaging outer width (cm)	25.3
Packaging outer depth (cm)	28.3

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-40
--	--------

DIBUJOS TÉCNICOS

