

# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

**TATAY**

**Referencia Artículo:** 44403 00

**Artículo:** ESPEJO AUMENTO EXTENSIBLE 17 CM. .



## CONDICIONES DE USO

Temperatura máxima: 60 °C  
 Temperatura mínima: 1 °C  
 Carga máxima: , Kg  
 Superficie de riego: , m²  
 Presión máxima: bar  
 Presión mínima: bar  
 Tensión: volts  
 Capacidad: , L  
 Caudal max a 3bar: , l/minuto  
 Pilas:  
 Aptitud Alimentaria: NO



## COMPOSICIÓN

|             | Material               | Acabado   |
|-------------|------------------------|-----------|
| PLACA MURAL | HIERRO CROMADO         | BRILLANTE |
| BRAZO       | HIERRO CROMADO         | BRILLANTE |
| MARCO       | HIERRO CROMADO         | BRILLANTE |
| ESPEJO      | VIDRIO 1,9 mm Ø 186 mm | BRILLANTE |
| TORNILLO    | ACERO INOXIDABLE       | MATIZADO  |
| TACOS       | PP                     | MATIZADO  |

## ENVASE Y EMBALAJE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Envase - Cartulina - /kg. | 0,0006 |
| Envase - Film/Bolsa /kg.  | 0,0048 |
| Embalaje - Caja /kg.      | 0,1    |
| Embalaje - Film /kg.      | 0,0006 |

## CAJA ESTANDARD

|                       | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Volumen (m³) | Peso (Kg) | Peso Bruto (Kg) |
|-----------------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| Caja Standard         | 210        | 90         | 240       | 0,004536     | 0,12      |                 |
| Medidas artículo      | 185        | 550        | 370       | 0,037648     | 0,785     | 0,845           |
| Medidas con packaging | 200        | 40         | 225       | 0,0018       |           |                 |

## PALETIZACIÓN

|                 | Altura (mm) | Cajas/Palet | Volumen (m³) | Unid/Caja | Und/Palet |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| Palet Americano | 1435        | 324         | 1,722        | 2         | 648       |
| Palet Europeo   | 2124        | 330         | 2,03904      | 2         | 660       |

## NORMAS APLICADAS

MIL STD 105 D TABLAS Y PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DE INSPECCION  
 ISO 10289 METODOS DE ENSAYO DE CORROSION

## CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE RECEPCION SEGUN PAUTAS

## NOTAS

Distancia vertical entre anclajes(x2): 190 mm.