



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: RUGOSO



COMPOSICIÓN: NR + SBR + ADITIVOS + PIGMENTOS

PROCESO PRODUCTIVO: VULCANIZADO EN ROTOCURE CONTINUO

DIMENSIONES:
(a 25°C)
PESO: 4200gr/m2 +-10%
ANCHO: 1.2m +2%/-0%
LARGO: 10m +2%/-0%
ESPESOR 3mm +/-5%
VARIACIÓN DIMENSIONAL POR TEMPERATURA
+/-3% por cada 10°C de variación

REVERSO GRABADO CON DISEÑO TEXTIL

COLORES: NEGRO

DUREZA: 60 SHORE A +/-10%

RESISTENCIA TRACCION 60 Kg/cm2 +/-10%

DENSIDAD 1,45 Kg/cm3 +/-10%

ALARGAMIENTO ROTURA: 100%

AISLAMIENTO ACUSTICO: >11db

RESISTENCIA RASGADO 25 Kg/cm2 +/-10%

RANGO DE TEMPERATURA DE USO -20°C/70°C

QUIMICO NO RESISTENTE A ACIDOS, ACEITES, HIDROCARBUROS NI DISOLVENTES

FUEGO EN CERTIFICADO **DfIS2** 2020AN1732 2020AN1731

FABRICADO EN: CHINA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: EN CERTIFICADO **CLASE 1 EN MOJADO** (2020AN1726)

EN CERTIFICADO **CLASE 3 EN SECO** (2020AN1726)

OTRAS CERTIFICACIONES: **REACH - RoHS**

VENTAJAS:
AISLANTE ACUSTICO
AMORTIGUANTE Y RESISTENTE
DECORATIVO
FACIL INSTALACION

ACTUALIZADO: 04/02/2021

ASTURDINTEX COMERCIAL, S.L.