

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

LTT2440



Fuente de alimentación 24V

Alimentazione a 24V

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	40 W
Tensión nominal input - Tensione nominale input	V	AC 220-240 V
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	50-60 Hz
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,50
Tensión nominal output - Tensione nominale output	V	DC 24 V
Corriente nominal - Corrente nominale	A	1,6 A
Número circuitos - Numero di circuiti		
Número de salidas - Numero di uscite		1
Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	°C	-20°C+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0 s
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000
Vida útil - Durata		25.000 horas
Regulable - Dimmerabile		No
Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg	0,0 Hg
Etiqueta Energética - Classe energetica		A++
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP65
Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase II - Classe II
Material - Materiale		Aleación aluminio - Lega alluminio

Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L	153 mm
Anchura total - Altezza totale	A	40 mm
Altura Total - Altezza totale	H	23 mm
Peso neto - Peso lampada	g	250 g
Peso bruto - Peso lampada + scatolo	g	270 g
Packing - Scatolo	mm	160x70x27 mm

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		LTT2440
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436578194100
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	50 uds
Peso total - Peso totale	Kg	13,57 kg
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		29x17,5x37,5 cm