

DESCALCIFICADOR

DESCRIPCIÓN

Descalcificador profesional en forma de líquido ligero transparente.

APLICACIONES

Eliminación de la cal en todo tipo de máquinas, circuitos e instalaciones profesionales. Su fórmula concentrada contiene agentes inhibidores de la corrosión para asegurar la protección de sus equipos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Propiedades del material envasado:

Apariencia	Líquido transparente
pH	0,32

MODO DE EMPLEO

Se utiliza diluido en 3 a 5 partes de agua. Para la limpieza de objetos pequeños, sumergirlos en un recipiente con la dilución, dejar actuar unos minutos y enjuagar con agua.

Para la descalcificación de calderas, circuitos y máquinas, incorporar la dilución y dejar actuar hasta la eliminación de la cal. Vaciar y enjuagar con agua limpia.

En el caso de circuitos cerrados, para comprobar el progreso de desincrustación, se recomienda realizar mediciones periódicas del pH hasta que se obtengan resultados constantes en el tiempo y se mantengan por debajo de pH=5.

Descalcificaciones periódicas ayudan a mantener los equipos en mejores condiciones y optimizar su rendimiento.

Se recomienda el uso de una bomba resistente a productos ácidos para su empleo. También puede utilizarse por inmersión o mojando las piezas o equipos por pulverización. Es conveniente enjuagar con agua después de la limpieza.

ALMACENAMIENTO

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades según tabla:

ENVASE	TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
Garrafa de plástico de 5l	5 años

PRESENTACIÓN

Consulta en página web www.unecol.com

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.