

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL

0026686



Características del producto

- Compact and elegant design• Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps• Instant light at the flick of a switch• Uniform light distribution• Good colour rendering (CRI 80)• Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas• Lower maintenance costs• A+ energy rating



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	11
Type	ToLEDo GLS
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740437
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	1055
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	11
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288266862

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	11
Type	ToLEDo GLS
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740437
Warranty	3 years

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL

0026686

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	1055
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1055
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Cool White
IRC (Ra)	80
Ángulo del haz (clasificado) (°)	180
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	11
Equivalent watt (W)	75
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corriente de irrupción (A)	3.3
Lamp Energy Label (class)	A+
kWh per 1000 hours burning time	11
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	120
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	201
Max. Luminaires per 20A C Breaker	252

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	120
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.053

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288266862
Longitud del embalaje individual(cm)	11.3
Anchura única del embalaje (cm)	6.4
Packaging single depth (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288266866
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	20.4
Ancho interior del embalaje	13.4
Longitud interior del embalaje	13.7

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL


0026686

DUN14 (outer)	15410288266869
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	72.4
Packaging outer width (cm)	22.2
Packaging outer depth (cm)	29.7

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

DIBUJOS TÉCNICOS



ToLEDo GLS
ToLEDo GLS V6 1055LM 840 E27 SL
0026686

