

SC

TUBO DE ENTULHO
TUBO DE DESCARGA
GOULOTTE À GRAVATS
SCHUTTROHRE
GARBAGE CHUTE



POLIETILENO
 POLIETILENO
 POLYÉTHYLÈNE
 POLYÄTHYLEN
 POLYETHYLENE



1.



2.

1.	U.05000.0012	481 mm	412 mm	5 mm	972 X 445 mm	1130 mm
2.	U.05000.0002	405 mm	410 mm	5 mm	370 X 500 mm	1320 mm
	BOCA DE DESCARGA	Ø SUPERIOR	Ø INFERIOR	ESPESSURA	DIMENSÃO DA BOCA	ALTURA
	BOCA DE DESCARGA	Ø SUPERIOR	Ø INFERIOR	ESPESOR	TAMAÑO DE LA BOCA	ALTURA
	GOULOTTE DE DÉPART	Ø SUPÉRIEUR	Ø INFÉRIEUR	ÉPAISSEUR	DIMENSION DE L'OUVERTURE	HAUTEUR
	TRICHTER	Ø OBERE	Ø UNTER	DICKE	OBERE OFFNUNG	HOHE
	GARBAGE TUBE TOP	Ø SUPERIOR	Ø BOTTOM	THICKNESS	UPPER OPENING	HEIGHT



INSENSIBILIDADE À CORROSÃO | RESISTENTE AOS RAIOS U.
 INSTITUCIBILIDAD A LA CORROSIÓN | RESISTENTE A LOS RAYOS U.V.
 MATÉRIEL ANTICORROSION | RESISTANT AUX RAYONS U.V.
 ROSTFREI | UV-STRAHLENRESISTENT
 CORROSION FREE | RESISTANT TO UV LIGHT



U.05000.0003	495 mm	390 mm	5 mm	1135 mm	8 Kg
TUBO DE DESCARGA	Ø SUPERIOR	Ø INFERIOR	ESPESSURA	ALTURA	PESO
TUBO DE DESCARGA	Ø SUPERIOR	Ø INFERIOR	ESPESOR	ALTURA	PESO
GOULOTTE	Ø SUPÉRIEUR	Ø INFÉRIEUR	ÉPAISSEUR	HAUTEUR	POIDS
SCHUTTROHRE	Ø OBERE	Ø UNTER	DICKE	HOHE	GEWICHT
GARBAGE TUBE	Ø SUPERIOR	Ø BOTTOM	THICKNESS	HEIGHT	WEIGHT