



Características del Grupo Electrónico

Motor:	KIOTSU
Potencia Max:	2.800 W
Potencia Nominal:	2.500 W
R.p.m :	3.000 R.P.M.
Tensión y Frecuencia:	230 V – 50 Hz
Cabina Insonorizada :	NO
Arranque :	Manual
Factor de Potencia:	Cos phi 0,8
Nivel Sonoro:	95 LwA / 73 LpA @ 7 m.
Ref. AYERBE:	5431090

■ Características del Motor:

Fabricante :	KIOTSU
Modelo :	KT 168
Potencia Nominal :	6,5 Cv
Cilindrada :	196 cm3
Sistema de refrigeración:	Aire
Tipo de Aceite del motor:	SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF
Aspiración :	Natural
R.P.M. del motor :	3.600 r.p.m.
Regulador de Velocidad :	Mecánica
Carburante:	Gasolina
Consumo de carburante al 75 % :	1,2L / H
Capacidad de Aceite :	1,1 L
Sistema de Arranque :	Manual

■ *Características del Alternador:*

Marca :	AYERBE
Modelo:	2800
Tipo :	Regulación Electrónica
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Protección IP :	IP 23
Sistema de Excitación :	A.V.R.
Tolerancia de Tensión :	+ - 1 %
Polos :	2
Tensión & Frecuencia :	230 V & 50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

■ *Dimensiones y Peso:*

Largo (L) :	610 mm.
Alto (H) :	480 mm.
Ancho (W) :	450 mm.
Volumen de embalaje :	0,138 m3
Peso :	36 Kg
Capacidad del Depósito :	3,6 L.
Autonomia al 75 %:	2,5 Horas

