

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA ARMONIZADA – EN 13164:2012

N : DoP_E_81905A_13164_CHOVAFOAM300M30_v02

1. Nombre y Código de identificación: **CHOVAFOAM 300 M 30 - 81905A**

1.1. Tipo: **EN 13164 -T1-DS(70,-) – DS (23,90) – DLT(2)5 - CS(10/Y)300 - WL(T)0,7.**

Lote: **Ver etiqueta en el producto**

2. Nombre y dirección del fabricante:

ASFALTOS CHOVA, S. A.

Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia.

E-mail: chova@chova.com – www.chova.com

3. Uso previsto:

ThIB. Aislamiento térmico para la edificación.

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 3

5. Identificación del organismo notificado:

5.1. Nombre y Nº del organismo notificado: **AENOR - 0099**

5.2. Descripción de la tarea realizada por el organismo notificado:

Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según:

- Sistema 1 para la reacción al fuego, ensayos realizados en: **Applus-LGAI**;
- Sistema 3 para las características restantes, ensayos realizados en: **CEIS**.

Sigue en página 2

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Reacción al fuego	Clase E	EN 13164:2012
Características de Euroclases			
Combustión con incandescencia continua	Combustión con incandescencia continua	NPD	
Permeabilidad al agua	Absorción de agua a largo plazo	80 (μ)	
Emisión de sustancias peligrosas en el interior del edificio	Emisión de sustancias peligrosas	NPD	
Resistencia térmica	Resistencia Térmica	0,95 (m² K/W)	
	Conductividad Térmica	0,031 (W/m K)	
	Espesor	30 (mm)	

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Permeabilidad al vapor de agua	Transmisión de vapor de agua	$\leq 0,7$	EN 13164:2012
Resistencia a la compresión	Contracción a la compresión en la resistencia a compresión	≥ 300 (kPa)	
Resistencia a la tracción/flexión	Resistencia a la tracción perpendicular a las caras	≥ 900 (σ_m TR900)	
Durabilidad de la reacción al fuego en relación a la exposición al calor o a la intemperie, al envejecimiento/degradación	Características de durabilidad	NPD	
Durabilidad de la resistencia térmica en relación a la exposición al calor o a la intemperie, al envejecimiento/degradación	Resistencia térmica y conductividad térmica	NPD	
	Resistencia al hielo/deshielo	NPD	
Durabilidad de la resistencia a la compresión en relación al envejecimiento/degradación	Fluencia a compresión	NPD	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma:



Nombre: **D. Antonio Chova Félix**
ChovA, S. A.

Tavernes de la Valldigna, a 19 de noviembre de 2.013

MARCADO CE DEL PRODUCTO: CHOVAFOAM 300 M 30



0099

CHOVAFOAM 300 M 30

Asfaltos Chova, S. A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España
2008

DoP_E_81905A_13164_CHOVAFOAM300M30_v02

EN 13164:2012

XPS - ThIB. Aislamiento térmico para la edificación.

RtF - E:

CLASE E

 R_D :0,95 m² K/W λ_D Conductividad Térmica:

0,031 (W/m K)

 d_N :

30 (mm)

XPS EN 13164 -T1-DS(70,-) – DS (23,90) – DLT(2)5 - CS(10/Y)300 - WL(T)0,7

Tavernes de la Valldigna, a 19 de noviembre de 2.013