CEMENTO BLANCO / GRIS

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Indicado para enlucidos de albañilería, reparación de suelos, desconchados de muros, etc.

SOPORTES

- Cemento, hormigón, ladrillo.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Disponible en color blanco y gris
- Adhiere sobre fondos porosos de piedra y cemento
- Fabricación de morteros
- Rejuntado de azulejos
- Aditivar a morteros o cementos cola

EXTERIOR INTERIOR

EMBALAJE

Palet 35 cajas de 4 x 5 Kg

Agua de amasado
0,35 litros de agua por kg de polvo

Rendimiento
Variable según tipo de aplicación

pH
13.0 - 14.0

Espesor máximo por capa
Ilimitado

Granulometría máxima
300 micras

Clasificación al fuego
A1

Vida útil
> 45 min

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. 05/2019. No aplicar en temperaturas inferiores a +8ºC ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.